



SPANJAARD GROUP LTD.

| č. prod. | název prod. | produkt | popis | ks/kar | vel. ks |
|----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|
| 50710102 | ADITIVUM DO NAFTY | Aditivum | Je koncentrát aditiva, který se přidává do nafty. Je vhodný pro všechny automobilové, lodní a stacionární naftové motory. Zlepšuje filtrovatelnost nafty až o 8°C a snižuje bod tuhnutí nafty až o 16°C. Zvyšuje účinnost a snižuje spotřebu paliva. Ničí a brání růstu bakterií v nádrži - dokonale odvodňuje naftu. Zlepšuje startování, spalování a snižuje kouřivost. Zvyšuje mazivost, která chrání trysky a čerpadla. Přidává se do nafty v poměru 1:2000 např. 10ml koncentrátu na 20 litrů nafty. Obsah nádoby vystačí na úpravu 500 litrů nafty. Při velkém mrazu a horší kvalitě nafty přidejte více aditiva. | 12 | 250ml PVC |
| 50021350 50020005 | ADF (AIR DRYING FILM) | ADF | Vytvoří suchý film MoS ₂ , který je zcela odolný proti korozi a působí jako vynikající mazivo. Částečně použitelný v prašném prostředí. Také se používá jako ochranný nátěr odolný téměř všem alkáliím a kyselínám (včetně koncentrované kyseliny dusičné). Umožňuje trvalý lubrikační film při teplotách do 350°C. | 12 4 | 325ml aeros. 5 l plech. |
| | ADF 709 | ADF 709 | Vytvoří pevný suchý film. Je vhodný pro ochranu povrchu ve velmi korozivních a vysokoteplotních podmínkách a prostředích. Poskytuje největší antikorozivní ochranu při užití v lodní dopravě a při skladování techniky. Je určen zejména pro použití v námořních, vzdušných a pozemních vojenských zařízeních. Tento produkt odpovídá nejvyšším specifikacím : MIL-L-8937B, NATO S1738, DEF ZX-34 | 24 | 500g plech. |
| 50051300 50040700 50040001 50040005 | ANTI-SCUFF PASTE STANDARD | Proti zadření | Montážní mazací pasta a sprej obsahující MoS ₂ , které se aplikují na pohyblivé části jako např. ložiska, převody, pístové kroužky, včetně ventilů, šrouby, matice, ventily. Mazadlo chrání proti zadření a zapečení při přehřátí nebo přetížení ložisek nebo jiných pohyblivých částí. Zajišťuje dokonalé předmazání a chrání proti rzi a korozi. Tento produkt se používá při montáži všech motorů ROLLS ROYCE. | 12 24 12 4 | 300ml aeros. 700g plech. 1kg plech. 5kg plech. |
| 50845500 | ANTI-SCUFF PASTE 845 | Proti zadření | Vyhovuje mnohým mezinárodním vojenským specifikacím. Aplikace je stejná jako u naší standardní ANTI-SCUFF pasty | 24 | 500g |
| 50868700 | ANTI-SCUFF 868 | Proti zadření | Montážní mazací pasta proti zadření a poškrábání pohyblivých částí, produkt vyhovuje extrémní teplotám a tlakům, užití v letectví. Používá se pro předběžné ošetření nových nebo opravených pístních kroužků, kluzných ložisek, turbínových závrtných šroubů, matice apod. Varianta "845" má spec. DTD 5617, NATO Code S722 and Joint Services Designation ZX-38. Varianta "868" má spec. US MIL-M-7866. Rozpětí teplot -45°C do +250°C. | 24 | 500g |
| 50310400 | BELT DRESSING | Ochrana řemenů | Vynikající přípravek na mazání všech druhů plochých, klínových a dopravních řemenů. Zabraňuje klouzáni a prodlužuje životnost řemenů. Nepoškozuje gumové, kožené nebo plátěné řemeny. Eliminuje roztažení řemenů. Je určen na všechny typy pryže a kůže. | 24 | 300ml PVC |
| 50320500 | BRAKE CLEANER | Čistič brzdových systémů | Velmi účinný čistič pro bubnové a diskové brzdové soustrojí, brzdové kabely, brzdové disky a bubny. Odstraňuje nečistoty, brzdny prach, masnotu a brzdovou kapalinu bez rozebírání brzd. Odstraňuje kvílení brzd. Prodlužuje životnost brzdnych systémů. Zajišťuje řádnou funkci brzdnych systémů. Souhlasí s normami EU pro čističe na odstranění prachu. | 24 | 500ml aeros. |
| 50310601 | BICYCLE CLEANER AND PROTECTOR | Čistič a chránič jízdního kola | Čistí a chrání proti korozi. Maže proti kvílení. Vytěsňuje vodu a vlhkost. Proniká a uvolňuje těsné a zarezlé šrouby, matice a spojovací články. | 24 | 150ml aeros. |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50310600 | BICYCLE CHAIN AND LINKAGE SPRAY | Mazivo na řetězy | Speciálně na řetězy u jízdních kol. Vhodný také na ostatní typy řetězů, ovládacích kabelů a řetězových pil. Odolný proti vodě, odlétnutí a setřesení. Nečerní. Vynikající produkt obsahující rozpustný molybden. | 24 | 200ml aeros. |
| 50081400 | CARBURETTOR CLEANER | Čistič karburátoru | Fyzicky a chemicky čistí karbonové, pryskyřičné a lakovité usazeniny vně i uvnitř bez demontáže karburátoru. Čistí spojovací články, automatické tlumivky, ventily z PVC, trysky atd. Pravidelné použití ekonomicky snižuje spotřebu paliva, zvyšuje účinnost motoru a prodlužuje jeho životnost. | 24 | 350ml aeros. |
| 50080250 | CARBURETTOR FUEL SYS. CLEANER | Čistič palivového systému | Přípravek na kompletní servis palivového systému. Dodává se v kapalné formě, přidává se do benzinové nádrže jako čistící prostředek za provozu. Zvyšuje účinnost motoru, zajišťuje optimální palivovou výkonnost. Odstraňuje karbon, zbytky nátěrů a nečistot z karburátoru a palivového systému. | 12 | 250 ml PVC |
| 50401400 | CDF (CLEAR DRY LUBRIC. FILM) | Suché čisté mazivo | Na bázi PTFE (teflon), pro vytvoření netoxického tenkého a suchého filmu, vhodný pro potravinářský průmysl a všechny aplikace, kde je požadován průsvitný film maziva (papír, obaly). | 12 | 400ml aeros. |
| 50500198 | CHAIN AND LINKAGE SPRAY | Mazivo na řetězy a články | Mazadlo obsahující rozpustný molybden, který penetruje jako olej, maže jako tuk a nečerní. Na všechny typy řetězů, články a kabely. Odolné proti odlétnutí a zůstává na pracovním povrchu, aby dával trvalé mazání při nejobtížnějších podmínkách. Jeho schnoucí vlastnost zabraňuje usazování prachu. | 24 | 400ml aeros. |
| 50726105 | CHAIN LUBRICANT 726A - SYNTHETIC | Vysokoteplotní mazivo na řetězy | Neobsahuje silikon a doporučuje se pro: veškeré centrální mazací systémy pro Stenter řetězy v textilním průmyslu, transportéry a pro mazání hřídele a lana. Nezanedává skvrny, neusazuje se. Má vysokou penetrační schopnost do nepřístupných míst, která se musí mazat. Je nejedovatý a nezávadný. Je vhodný pro aplikace do 250°C, krátkodobě do 500°C. Čirá varianta. | 4 | 5 l plech. |
| 50700005 | CHAIN LUBRICANT - DHT | Mazadlo na řetězy, ložiska a jiná pohyb. ústrojí v pecích, vypalovací pece v automobilovém průmyslu a pod. | Syntetické mazadlo nezanechává karbonové usazeniny ve vysokých pracovních teplotách narušit od minerálních mazadel. Při teplotách 400°C se syntetický olej začíná odpařovat a zanechává MoS ₂ , který dál pracuje jako dobré mazadlo. DHT má tu vlastnost, že rozpouští stará nežádoucí usazeniny po minerálních olejích. Je doporučeno pro vysoké teploty do 500°C. | 4 | 5 L plech. |
| 50718005 50718020 | CHAIN OIL 718 | Olej na řetězy 718 | Používá se k mazání řetězů u transportérů až do 180°C. Je obzvláště užitečný při velkém zatížení, kde hrozí silné opotřebení. Je nejúčinnějším mazadlem na lisovací a řezací stroje, kde zapnutí a vypnutí může vést ke zničení pokud je použito nesprávné mazadlo. | 4 1 | 5 l plech. 20 l sud |
| 50502400 50502500 50502005 50502015 | CHROME COMP. (ANTI-SEIZE) | Proti zapečení | Speciální montážní směs proti spečení a zadření kovových komponent (šroubů, těsnění, přírub, plochých spojů apod.) Aplikace směsi umožňuje opětovnou demontáž komponent. Směs je vhodná pro použití při vysokých teplotách, tlacích, korozivním a jinak agresivním prostředí (kyselé i zásadité). Vhodné pro zapalovací svíčky motoru, montáž hlavy válců, výfukové potrubí, příruby boilerů a nádrží, různá těsnění a spojení. Efekt do 1525°C. (V souladu s vojenskou specifikací U.S.A.) | 12 24 4 1 | 350ml aeros. 500 g plech. 5 kg plech. 15 kg plech. |
| 50510000 50510001 50510002 50510098 50510099 50510106 50510150 50510151 | COCKPIT SPRAY Wild Cherry Jasmine Bouquet Wild Lavender Wild Rose Cool-Secret Wild Cherry Wild Lavender | Ochranný spray Ochranný spray Ochranný spray Ochranný spray Ochranný spray Ochranný spray Ochranný spray Ochranný spray | Chrání všechny části auta nábytku z umělých hmot a gumy, palubní desku apod. proti ultrafialovému záření a horku. Obnovuje jejich vlastnosti a vzhled. Antistatické (brání usedání a přilnavosti prachu) a čistící účinky - více vůní. Atest Státního zdravotního ústavu v Praze. | 24 24 24 24 24 24 24 24 | 200ml aeros. 200ml aeros. 200ml aeros. 200ml aeros. 200ml aeros. 200ml aeros. 400ml aeros. 400ml aeros. |
| 50501600 | COLD ZINC GALVANIZING SPRAY | Studené pozinkování | Vytváří pružný a tvrdý 95% Zn povlak jako ochranu proti korozi. Zvláště se používá v případech, kdy galvanický povlak Zn byl porušen svářením, vrtáním atd. Neodlupuje se, nepraská. | 12 | 400 g aeros. |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 50510225 50510224 | COOK'n BAKE Mr. PEKAŘ | Separátor forem na pečení | COOK 'n BAKE je vysoce efektivní a úsporný potravinářský přípravek určený pro úpravu pečících forem, plechů a nádob i skleněných před pečením, event. Vařením. Zabraňuje připečení potravin, nahrazuje tradiční vymazávání a vysypávání forem. Vhodný do každé domácnosti, pekáren i cukrárny, pro klasické i mikrovlnné trouby. COOK 'n BAKE zajišťuje snadné uvolnění upečeného výrobku (např. bábovka, dort, korpus, koláč, vajíčka, masné výrobky) z formy nebo pekáče. COOK 'n BAKE má jemné aroma, obsahuje rostlinné oleje a chuťové přísady. | 24 | 300ml aeros. |
| 50520085 50521500 50520500 50520005 50520015 | COPPER COMP- OUND (ANTI-SEIZE) | Proti zapečení | Mazivo proti zadření a zapečení všech typů závitových spojů do teploty 1100°C. Vhodné pro šrouby hlavy válců, bloku motoru, šrouby a spojení výfukového ústrojí, šrouby kol, brzdové čelisti apod. Je vhodný také jako vynikající vysokotlaké mazivo pro užití v podmínkách těžkého zatížení pomalootáčkových ložisek do 150°C. Specifikace: US MIL-A-907 E | 24 12 24 4 1 | 100 g tuba 400ml aeros. 500 g plech. 5 kg plech. 15 kg plech. |
| 50530400 | COPPER GASKET SEALER | Ošetření plo- chého těsnění | Trvalý plastický přilnavý sprej obsahující koloidní měď na umísťování těsnících vložek před montáží. Obsah mědi působí jako plnidlo vyhlazující nepravidelnosti povrchu. Obsah mědi zajistí přenos tepla. Těsnící vložka může být vyjmuta a znovu použita. | 12 | 400ml aeros. |
| 50710250 | DIESEL INJECTOR & FUEL CONDIT. | Čistič palivové- ho systému - diesel | Přidává se do motorové nafty. Brání usazování vody, laku a karbonu v nádrži. Ničí bakterie a brání jejich vzniku. Eliminuje kouřeni a zlepšuje zapalování. Zlepšuje startování, čímž se snižuje opotřebení motoru. Zvyšuje výkon motoru a redukuje spotřebu paliva. Vhodný pro všechny druhy dieselových motorů. Snižuje nároky na údržbu motoru a přispívá k ekonomickému provozu. Stačí 250 ml přípravku na 75 l motorové nafty. | 12 | 375ml PVC |
| 50710505 50710104 | DIESEL ADDITIVE CONCENTRATE | Koncentrát aditi- va do nafty | Je koncentrát aditiva, který se přidává do nafty. Je vhodný pro všechny automobilové, lodní a stacionární naftové motory. Zlepšuje filtrovatelnost (snižuje bod tuhnutí min. o 8°C) nafty. Zvyšuje účinnost a snižuje spotřebu paliva. Ničí a brání růstu bakterií - dokonale odvodňuje naftu. Zlepšuje startování, spalování a snižuje kouřivost. Zvyšuje mazivost, která chrání trysky a čerpadla. Přidává se do nafty v poměru 1:5000 např. 1litr koncentrátu na 5000 litrů nafty. Při velkém mrazu a horší kvalitě nafty přidejte více aditiva | 1 1 | 5L kanistr 20L kanistr |
| 50600020 | DISPERSION-GRA- PHITE C10 IN OIL | Grafit v olejové disperzi | Používá se na výrobu mazadel a jiných formulací. Může se používat jako ochranný povlak pro všechna průmyslová zařízení např. redukční převody, kompresory. | 1 | 20 l sud |
| 50610320 | DISPERSION-GRA- PHITE CH-30 IN WATER | Separátor kovů (Disperze-grafit CH-30 ve vodě) | Na povrchovou úpravu kovových forem na lití lehkých slitin i ostatních kovů pod tlakem. Předběžná úprava nářadí používaných za tepla při zpracování roztavených kovů např. vytlačovací hubice, jádro válce na vinutí laminátových trubek apod. pro vysoce legované slitiny, železné a neželezné kovy. Mazání při dloužení wolframového a molybdenového vlákna za tepla. Lití součástek motorů. Ředí se s měkkou nebo deionizovanou vodou v poměru 1:8 | 1 | 20 kg sud |
| 50700360 | DRY PRESURE DUSTER | Stlačený plyn | Suchý stlačený plyn na čištění elektroniky, PC aj. Odstraňuje prach a nečistoty z těžkopřístupných míst v elektronických zařízeních, výpočetní technice, integrovaných obvodech a deskách apod. | 24 | 350ml aeros. |
| 51000250 51000005 | “E” ENGINE OIL SUPPLEMENT | Olejový dopl- něk “E” | Přídavek do motorového oleje. Zlepšuje jeho vlastnosti. Stabilní disperze částic podmikronových velikostí, proto se neusazují v olejových filtrech. Užití též v průmyslových aplikacích, kde záleží na viskozitě oleje. Odstraňuje tzv. studené starty, snižuje kouřivost, zvyšuje výkon, prodlužuje životnost motoru. Vynikající produkt. | 12 4 | 375ml PVC 5 L plech. |
| 51000500 51000005 | ELECTRICAL CON- TACT LUBRICANT 1010 | Vodivá vaze- lina 1010 | Nezanechává karbonové zbytky. Užití na všechny typy el. spínačů a pohyblivých kontaktů. Speciálně vyvinuto jako mazivo do velmi zatížených spínačů. Prodlužuje životnost spínačů, zabraňuje úniku elektřiny, jiskření, dokonalá ochrana proti korozi | 24 24 | 500 g plech 5 kg plech. |

| | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|
| 51020005 51020020 51020210 | ELECTRIC MOTOR CLEANER | Čistič motorů | Rychleschnoucí nehořlavý a bezpečný prostředek na čištění elektrických motorů a generátorů. Vyčistí a odmastí dokonale všechna elektrická zařízení bez vysoušení | 4 1 1 | 5 l plech. 20 l plech. 210 sud |
| 52810400 52810410 | ENGINEERING MARKING BLUE | Značkovácí barva | Rychleschnoucí, resistentní k vodě, výrazně modrá. Použití jako podkladní, zvýrazňovací a značkovácí. | 24 | 300ml aeros. |
| 51010450 51010500 51015029 | ENGINE FLUSH | Výplach motoru | Odstraňuje usazeniny, zbytky laku a nečistot z motorových součástek. Odstranění těchto kontaminantů otevírá olejové cesty, obnovuje oběh oleje, odstraňuje přilepené zbytky na kroužcích a ventilech, zvyšuje kompresi a tak umožňuje správné chlazení oleje. | 12 4 1 | 375ml PVC 5 l plech. 20l sud |
| 51090301 | EXHAUST & MANI- FOLD PAINT(black) | Vypalovací barva (černá) | Vysoce efektivní vypalovací barva na ochranu všech typů výfuků a rozdělovacích systémů. Neodštěpuje se a nepraskne ani při nejobtížnějších podmínkách a je efektivní do 650°C. | 24 | 225 g aeros. |
| 51100500 51100020 | EXTREME CLEEN | univerzální čistič | Jedná se o víceúčelový extrémně silný čistič na 1001 použití. Čistí vše. Použití: V domácnosti na všechny povrchy. V prof. kuchyních. Interiéry automobilů, Zahradnické nářadí atd. | 12 1 | 500ml 20l |
| 51188300 51187300 51188300 | FLAW-CRACK DE- TECTOR SYSTEM No. 1 Cleaner No. 2 Penetrant No. 3 Developer | Detektor trhlin | Speciální systém určen pro nedestruktivní zkoušení a hledání prasklin a defektů v kovech. Je vyvinut pro testování všech kovů včetně titanu, niklu, nerez oceli a hliníku. Typické oblasti užití je kontrola svarů, kontrola kvality kovových materiálů, hledání defektů na namáhaném kovovém materiálu např. v letectví podvozek letadel a helikoptér, v automobilovém průmyslu (např. defekty částí motorů) apod. Systém je rychlý, ekonomický a účinný. Tento systém odpovídá vojenské specifikaci USA DTD 929/MIL-I-25 I 35E Group I and II. | 12 12 12 | 350ml aeros. 300ml aeros. 350ml aeros. |
| 51170500 51170005 51170015 | FMG-X HIGHEST QUALITY | Mazivo pro potravinářský průmysl | Je vysoce kvalitní, vyhovující nej přísnějším mezinárodním technickým specifikacím - United States Food & Drug Administration (FDA) 21CFR 178.3570 Class H1. Je vhodné pro kolová ložiska, ložiska elektrických motorů, pumpová hřídelová ložiska, ložiska dopravníků, trubková ložiska apod. Odolává mytí výrobních linek tlakovou vodou a horkou parou, kyselým ovocným šťávám. Tuk má výborné antikorozivní vlastnosti. Je možný styk s poživatinami. Pracovní teploty od -18°C do 204°C. | 24 4 1 | 500g plech. 5 kg plech. 15 kg sud |
| 51301100 51300005 | "G" GEARBOX & DIFFERENTIAL | Olejový dopl- něk "G" | Pro použití v převodovce (pouze manuální) a diferenciálu. Stabilní disperze MoS ₂ v minerálním převodovém oleji. Snižuje pracovní teplotu a dramaticky prodlužuje životnost namáhaných částí. Snižuje tření. Přispívá radikální úspoře energií. | 24 4 | 100 ml tuba 5 L plech |
| 51152903 | GRAPHITE POWDER 1529 POWDER 1529/5 | Práškový grafit 1529 1529/5 | Vysoce kvalitní syntetický prášek v různých jakostech. Používá se na výrobu speciálních maziv a olejů i na výrobu ucpávkových těsnění. Výrobci zámků ho používají jako suché mazadlo. Na objednávku dle požadované specifikace. | | 25kg |
| 51421400 | GRAPHITE SPRAY | Grafitový sprej | Je disperze velmi jemných částic grafitu ve vzduchoscchnoucí pryskyřici. Užívá se k mazání tam, kde není možné použít oleje a mazadla. Zabraňuje korozi v průběhu lodní dopravy a skladování. Tak mohou být drahé součástky chráněny před rzí a jsou předem namazány připraveny k okamžitému použití. Přípravek umožňuje trvalý lubrikační film při teplotách od -180°C do 350°C. | 12 | 400ml aeros. |
| 51490500 | HAND CLEANER | Antiseptický a desinfekční čistič rukou s lanolinem | Vhodný pro všechny manuální profese, dokonale vyčistí a ošetří ruce. Lze použít s vodou i bez vody. Atest SZÚ. | 24 4 | 500 g PVC 5 kg PVC |
| 55100002 | HEAD CLEANER FOR VIDEO-AUDIO | Čištění přehrá- vacích hlav | Prostředek na čištění přehrávacích hlav audio - a video přístrojů. Nenapadá plastické hmoty. Bezalkoholový, nejvyšší kvality. Pracuje bezdotykově. | 24 | 200ml aeros. |
| 51520500 51520005 51520015 | HTS SILICONE GREASE | Silikonový tuk | Použití pro ložiska, ventily, mazivo na O kroužky. Ideální pro gumu a vakuové použití. Vysoce odolný proti chemikáliím a vodě. Rozmezí teplot: -40°C až +200°C. Je povolen náhodný kontakt s poživatinami. Mazivo NLGI No.2 | 24 4 1 | 500g plech. 5 kg plech. 15kg sud |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 52320200 | LECTRO-FREEZE | Ochlazovací sprej | Speciální prostředek na vyhledání chybných spojů v elektronice. Bezprostředně produkuje ultrazvukovou teplotu, při které se spojované (letované) části zmrazí a pokud nejsou pevně spojeny, oddělí se. | 12 | 200ml aeros. |
| 52340150 52340401 | LECTRO-KLEEN | Čistící sprej | Speciálně vyvinutý pro elektronický průmysl na čištění tištěných spojů, včetně interiéru výpočetní techniky. Nezanedává zbytky, nenapadá plast, rychleschnoucí a netoxický. | 24 12 | 200ml aeros. 400ml aeros. |
| 52401005 | LGR-S GEAR OIL | Převodový olej | Speciální převodovkové oleje pro těžký provoz s obsahem MoS ₂ . Je určen pro mazání převodovek u lanovky, kde normální oleje do převodovek nevydávají potřebný výkon. LGRS-S by měl být používán nezředěný do vysoce výkonných převodovkových skříní, které jsou vystaveny vysokému zatížení a náročným podmínkám. Minimalizuje ztráty u přev. skříní, které vykazují propustnost. | 4 | 5 L plech. |
| 52340350 | LIQUID GREASE | Tekuté mazivo | Vysoce kvalitní polotekutý, přínavý nečernící lubrikant s obsahem MoS ₂ . Po nanesení nestéká. Na řetězy u motocyklů, kol, dopravních prostředků, na čepy, pružiny, ovládací kabely, ocelová lana, kladkové bloky, vačkové hřídele, žací stroje apod. | 24 | 350ml aeros. |
| 52360100 52361005 | LONGLIFE 2X GREASE | Tuk s mimořádně dlouhou životností | Speciální nová generace multi-funkčního tuku, který má mimořádně dlouhou životnost (4x životnost lithiového tuku) při nízkých a vysokých teplotách. Používá se pro automobilové a průmyslové aplikace při nízkých a vysokých rychlostech, středním zatížení a mokřích podmínkách v anti-třecích kuličkových, válečkových, nebo kuželových ložiskách. | 24 4 | 100g tuba 5 kg plech |
| 53790175 | LUBRICATING SWITCH CLEANER | Čistič na stykače | Smývá nečistoty a mastnotu, rychle se vypařuje, zanechává lubrikační a antioxidační film, obnovuje kontakty. Je účinný čistič pro kartáčové kontakty, jističe, komutátory, kondenzátory, relé, elektromech. zařízení atd. | 24 | 200ml aeros. |
| 52510101 52521025 52510100 52520025 52520050 | M-3 & M-4 MoS ₂ POWDER | Práškový M-3 & M-4 MoS ₂ | Používají se jako suchá prášková mazadla, kde je nutné zabránit aglomeraci prachu jako je u konvenčních mokřích nebo synteticky mokřích mazadel. Používá se v textilním, petrochemickém, hornickém a potravinářském průmyslu apod. s vynikajícími technicko-ekonomickými výsledky. Používá se na závitová spojení ve ventilech a potrubí za přítomnosti čistého kyslíku. Používá se také jako aditiva ve výrobě samomazných dlouhodobých součástí z plastických hmot např. nylon, teflon, gumy, plasty, těsnění atd. | 12 4 1 4 1 | 1 kg 2,5kg plech. 100kg sud 2,5kg plech. 50kg soudek |
| 52522000 | MAG WHEEL CLEANER | Čistící pěna | Vysoce účinná čistící pěna ve spreji na čištění ráfků kol a brzdového prachu. | 24 | 400ml aeros. |
| 52534400 52534405 | MOULD PROTECTOR (Standard) | Ochrana formy | Dodává se ve spreji, nebo volném balení. Používá se jako konzervace na drahé ocelové formy, nářadí i hotové kovové výrobky během skladování. Zanechává tenký suchý film, který se nemusí odstranit před použitím, ale odstraní se během 2 až 4 vstřikovacích cyklů. | 24 4 | 400ml aeros. 5 l plech. |
| 52534401 | MOULD PROTECTOR (Blue) | Ochrana formy | Stejně jako MOULD PROTECTOR (Standard) Liší se jen barvou. Zanechává lehce modrý film, který se nemusí odstranit před použitím, ale odstraní se během 2 až 4 vstřikovacích cyklů. | 24 4 | 400ml aeros. 5 l plech. |
| 52533400 | MOULD RELEASE (NON-SILICONE) | Separátor formy bezsilikonový | Speciální prostředek na úpravu forem ke snadnému uvolnění vylisku. Používá se kde je potřeba potisků součástí po výrobě a silikonový separátor není vhodný. Výborný separátor pro zpracování termoplastů (polyetylén, polypropylen, polykarbonát, apod.), termosetů/duroplastu (polyester, epoxidy, melaminformaldehydová pryskyřice), polyurethanu a všech typů gum. Tento výrobek neobsahuje silikon, Nebo PTFE. | 24 | 400ml aeros. |

| | | | | | |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|
| 52533850 | MOULD RELEASE 850 (NON-SILICONE) | Separátor formy bezsilikonový | Speciální prostředek na úpravu forem ke snadnému uvolnění vylisku (zejména plastu). Na vylisek je možno tisknout. Je určen pro výrobky z plastu a gumy. Usnadňuje "uvolnění" z forem, matric, vulkanických válců nebo lisů apod. * Vhodný pro všechny typy plastických hmot a gumy. * Kvalitní povlak/film nezanechává skvrny na bílém nebo světle zbarveném povrchu. * Film nezasahuje do rozměrů jemných přístrojů. * Odolný vůči vysokým teplotám do 280°C. * Chrání formy před oxidací z vody, páry a chemických prostředků. | 24 | 400ml aeros. |
| 52530500 52530005 52760100 52530500 | MULTI-PURPOSE GREASE NON-MELTING GREASE | Víceúčelový tuk | Je velice stabilní při vysokých teplotách, odolní proti vodě a kyselinám. Snižuje opotřebení strojů a prodlužuje jejich životnost. Chrání proti oxidaci a korozi. Pro všechny druhy ložisek, zejména středních a velkých, pro nízké otáčky. Pro mechanická zařízení hlavně když jsou vystaveny obtížným klimatickým podmínkám nebo extrémnímu zatížení tzn. drtírný rud, válcovny, mechanické příkladače, pružiny, hlavní otočné čepy, ložiska čepů, vodní čerpadla, jeřáby, přepravníky, drtiče, vrtací zařízení, brzdová obložení na všechna transportní a pohyblivá zařízení. Působí jako universální velmi kvalitní mazadlo. Pracovní teploty od -20°C do 140°C. Krátkodobě do 200°C. | 24 4 24 24 | 500 g plech. 5kg plech. 100g tuba 500g plech |
| 52700500 52800500 | NICKEL COMP. (ANTI-SEIZE) | Proti zapečení | Prostředek proti zavaření součástek. Působí do teploty 1425°C. | 12 24 | 350ml aeros. 500g plech. |
| 52820500 | OIL TREATMENT (WITH SOL. Mo) | Olejové aditivum | Přídavek do motorového oleje, který prodlouží životnost staršího motoru. Omezuje kouřivost, zlepšuje kompresi a snižuje spotřebu oleje. Vhodný zejména pro opotřebované motory a nákladní vozy. | 12 | 375ml PVC |
| 52900500 52900005 52900015 | OPEN GEAR LUBRICANT (STAND.) | Mazivo na otevřená soukolí | Maximální redukce opotřebení s minimální spotřebou maziva. Vysoká únosnost. Odolnost proti kyselinám a zásadám ve vodním roztoku. Pro všechny středně a rychloběžně otevřené převody jako jsou u jeřábů, exkavátorů a vrátek. Hlavně v nepříznivých povětrnostních podmínkách, nebo kontaminované atmosféře např. v cementárnách, moři apod. Je netavitelné mazivo a obsahuje oxidační a korozivní inhibitory a také aditiva proti extrémnímu tlaku (EP). Pracovní teploty od -20 do 130°C. Mazivo NLGI No.2 | 24 4 1 | 500g plech. 5kg plech. 15kg sud |
| 52900405 52900415 52900450 | OPEN GEAR LUBRICANT 1620 | Mazivo na otevřená soukolí | Výborný na velké otevřené převody, drátěná lana. Nebo řetězy v drtičích, rozprašovačích, mlýnech a pecích. Velmi přilnavý, chrání, maže a penetruje do jádra lan. Obsahuje aditiva proti extrémnímu tlaku (EP). Mazivo NLGI2 Pracovní teploty od -20 do 130°C. | 4 1 1 | 5kg plech. 15kg sud 60kg sud |
| 51279500 51279005 51279015 51279050 | OPEN GEAR LUBRICANT 1279 | Mazivo na otevřená soukolí 1279 | Používá se ve všech typech pomalých, kluzných a valivých ložisek, kde je voda a vlhkost problém a speciálně při vysoké zátěži : maže těžce zatížené otevřené převody, soukolí, čepy, drátěná lana, kladky a ložiska ponořených čerpadel na odpadní vody. Mazadlo nelze smýt ve vlhkém prostředí, dokonale chrání proti korozi. Odolává horké vodě a abrazivum - nekape až do 180°C !!! | 24 4 1 1 | 500g plech. 5kg plech. 15kg sud 50kg sud |
| 52911400 | OPEN GEAR & WIRE ROPE SPRAY | Sprej na otevřená soukolí & drátěná lana | Pro použití na čelní ozubená kola, šikmозubé čelní kola, šnekové převody a otevřené převody v podmínkách vysokých zatížení. Na pomaluběžná kluzná ložiska a jezdecké a další části, do které se snadno nedá dostat a mazat. Neodléhá a nevykape. Penetruje hluboko k jádru lana. | 24 | 350ml aeros. |
| 53110300 | PENETRATING SPRAY | Uvolňující sprej | Rychle proniká a uvolňuje zadřené a zkorodované matice, šrouby, rezavé zámky, armatury apod. Rozpouští rez, asfalt, tuk, nečistoty, karbonové, oxidační a korozivní zbytky apod. | 24 | 350ml aeros. |
| 53110400 | PENETRATING SPRAY (nehořlavý) | | Rychle proniká a uvolňuje zadřené a zkorodované matice, šrouby, rezavé zámky, armatury apod. Rozpouští rez, asfalt, tuk, nečistoty, karbonové, oxidační a korozivní zbytky apod. | 24 | 400g aeros. |
| 51528250 | PETROL INJECTOR CLEANER | Čistič trysek | Specificky formulován na čištění a zajištění optimální účinnosti všech vstřikovacích trysek a vstřikovacích systémů. Zvyšuje výkon, účinnost, palivovou ekonomii, prodlužuje životnost motoru a přitom snižuje emisi výfuku a korozi. Jednoduchá aplikace - jen přidat do paliva. | 24 | 375ml PVC |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 53200005 | PIN & BUSH GREASE | Mazivo na čepy a hřídel | Speciálně vyvinuté mazadlo pro čepy a nerozbitelná ložiska pro průmyslová a těžká pozemní zařízení. Dále na volně uložené hřídele bez ložisek. Nevytéká. Pracovní teploty od -15°C do 150°C. Odolává vytlačení při extrémní zátěži (EP) do 2 750 000 kPa. | 4 | 5 kg plech. |
| 53980020 | PROTECTOR REMOVER | Odstraňovač konzervačních prostředků | Produkt odstraňuje konzervační prostředky a nečistoty z povrchu autolaků. Možné použití na všechny druhy autolaků | 1 | 20 L plech. |
| 53500202 | RADIATOR FLUSH | Výplach radiátoru | Rozpouští a odstraňuje rez, šupiny kal apod. z chladicího systému. Zabraňuje korozi. Neatakuje hadice a těsnicí vložky. Bezpečný na hliníkovém bloku. | 12 4 | 375ml PVC 5 l PVC |
| 53510252 53510006 | RADIATOR SEALER & CONDITIONER | Utěsňující prostředek | Chrání proti korozi chladiců a také těsní otvory do 1 mm. Maže těsnění vodní pumpy. Nenapadá hliníkový blok motoru. Obsah nádoby vystačí až na 10 litrů chladicí kapaliny. | 12 4 | 375ml PVC 5 l PVC |
| 50320005 | RAPIDCLEEN | Rychločistič | Vyčistí a odmastí dokonale. Rychle rozpouští konzervační prostředky, oleje, tuky, mastné nečistoty, prach na formě, nebo jiném kovovém materiálu. Je vhodný pro všechny druhy kovů včetně titanu, niklu, nrez oceli a hliníku. Splňuje normy EU pro čističe na odstranění prachu. | 24 4 1 | 400ml aeros. 5l plech 20l plech |
| 53530500 53530001 53530005 53530015 | RB2 GREASE | Ložiskové mazivo | Výrobek snižuje tření a opotřebení díky obsahu molybdenu disulfidu. Může být použit pro mazání nízké a vysokorychlostních kuličkových ložisek a pouzder u všech druhů motorových vozidel, větších dopravních vozidel, univerzálních spojů, průmyslových ložisek (ložiska elektrických motorů) a pouzder. Provozní teploty od -20°C do 110°C. | 24 12 4 1 | 500 g plech. 1kg plech. 5kg plech. 15 kg sud |
| 53531500 53531005 | RB2X GREASE | Ložiskové mazivo | Vyšší kvality než RB2. Vydří extrémní zátěž. | 24 4 | 500 g plech. 5 kg plech. |
| 53751005 | SILICONE OIL | Silikonový olej | Na mazání součástek ve styku s gumou, dřevem, plasty. Dodává se ve střední, lehké a ultralehké viskozitě. | 4 | 5 l plech. |
| 53731100 53740500 53740005 | SILICONE PASTE | Silikonová pasta | Používá se jako mazadlo gumových a plastických materiálů např. na: plastické převody, spoje laboratorního skla, elektrické kabely v instalačních trubkách, těsnění dveří a oken lednice, mrazáků a automobilů, oživuje a chrání gumové a plastické povrchy proti stárnutí a oxidaci. Je zdravotně nezávadné. Chrání elektrická zařízení před ionizační a jiskřením a kovové součástky před korozi. | 24 24 4 | 100g tuba 500g plech. 5kg plech. |
| 53750225 53750403 | SILICONE SPRAY | Silikonový sprej | Na zámky, panty, gumová a plastová těsnění oken, dveří, obnovuje vzhled a ochranu zešedělých plastů a gumy na vozidle. Olej odpuzuje vodu a je netoxický. | 24 24 | 150ml plech 400ml aeros. |
| 52570600 52820505 52820520 | SPANGLIDE | Ochrana starého motoru, hydrauliky a převodu | Pro průmyslové hydraulické systémy určené pro těžké proozy. Obnovuje a zajišťuje plné funkce hydraulických systémů. Zabraňuje opotřebení a zvyšuje viskozitu i při vysokých teplotách. Eliminuje hydraulické ofesy při přehřátí hydraulického oleje. Přidejte objemově 5 - 20% do systému podle toho jak těžký je provoz. Poměr směsi je vyšší v horkém prostředí a nižší v chladném prostředí. | 24 4 1 | 400ml plech. 5 l plech. 20 l plech |
| 53780150 53780300 53780005 53781500 53781700 53781005 | SPARK SPARK SPARK SPARK (nehořlavý) SPARK (nehořlavý) SPARK (nehořlavý) | Nevodivý olej | Univerzální vysoce kvalitní olej pro průmyslové použití. Elektricky nevodivý, čistí a vytěsňuje vodu z elektrických zařízení jako motorů, generátorů apod. Maže všechny pohyblivé součásti, konzervuje kovové součástky, obsahuje molybden, proto uvolňuje zarezlé šrouby, čistí od karbonových zbytků. Průrazné napětí (IEC 156) je 38 kV. (V souladu s vojenskou specifikací U.S.A.) | 24 24 4 24 24 4 | 150ml aeros. 300ml aeros. 5 l plech. 500g aeros. 700g aeros. 5l plech |

| | | | | | |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|
| 52601401 | SPATTER RELEASE #639 NON-FLAMMABLE WATER BASED NON-SILICONE | Přípravek pro sváření kovů | Užívá se jako prevence proti přilepení nečistot a odpalků vznikajících při sváření. Přípravkem se rovněž ošetřují trysky přívodu CO ₂ a svařovací pistole. Usování odpalků a nečistot na tryskách by jinak snižovalo tok plynu a pak umožňovalo kyslíku ze vzduchu snižovat kvalitu sváření. Slabý ochranný film na vnitřním i vnějším povrchu trysek svařovacích pistolí umožňuje nepřetržité sváření a snadné odstranění nečistot jednoduchým oklepáním pistole. Svařované předměty je možno snadno barvit. Je vhodný pro všechny typy MIG, MAG a CO ₂ svařecích operací. Prodlužuje životnost trysek a hořáků. Obsah je nehořlavý. !! JE NUTNÉ APLIKOVAT MINIMÁLNÍ MNOŽSTVÍ PRO PERFEKTNÍ VÝSLEDEK !! | 24 | 400ml aeros. /350g |
| 53770243 | SPATTER RELEASE #639 NON-WATER BASED NON-SILICONE | Přípravek pro sváření | Stejně použití jako předchozí přípravek. !! JE NUTNÉ APLIKOVAT MINIMÁLNÍ MNOŽSTVÍ PRO PERFEKTNÍ VÝSLEDEK !! | 24 | 400ml aeros. /240g |
| 53801350 | START-UP | Startovací spray | Okamžitý startovací pomocný prostředek s mazadlem pro vrchní mazání válce pro všechny typy benzinových, dieselových a parafinových motorů, u kterých je problematické startování v chladném nebo vlhkém počasí. Obsahuje omezovače výbušnosti. Vynikající účinnost. | 24 | 350ml aeros. |
| 53720500 53720005 | SYNTHETIC GREASE SM-20 | Syntetický tuk SM-20 | Pro všechny typy ložisek a jiných pohyblivých antitřecích součástí, a to i při extrémním nebo šokovém zatížení. Pro práci strojů a zařízení v ultranízkých teplotách. Široké rozpětí pracovních teplot (od -75°C do 150°C) umožňuje použití na zařízeních pracujících uvnitř chladičů a mimo. | 24 4 | 500g plech. 5kg plech. |
| 51225600 51125005 | SYNTHETIC GREASE 1225 | Syntetický tuk 1225 | Pro protitřecí ložiska za vysokých teplot, kde nemohou být tolerována karbonová depozita. Tam, kde je pravděpodobný kontakt se syntetickou nebo přírodní gumou. Zvláštní použití jsou např. ložiska vozíků v sušárnách, panty dveří u peci, vysokoteplotní a vysokorychlostní antitřecí ložiska např. u ventilátorů v troubách apod. Pracuje do 400°C. | 24 4 | 500 g plech. 5kg plech. |
| 52820250 | SYNTHETIC ULTRA OIL TREATMENT | Synt. olejové aditivum | Pro hydraulické systémy v průmyslu, automatické převody a diferenciály v automobilu. Snižuje spotřebu oleje a výfukové plyny v ojetých motorech. Zlepšuje palivovou spotřebu. Zvyšuje motorovou kompresi. Snižuje opotřebení. | 24 | 250ml plech. |
| 53990150 | TAR REMOVER | Přípravek na odstranění dehtu | Odstraňuje dehet z natřených povrchů. Nepoškozuje lak. | 24 | 150ml aeros. |
| 53510500 | T CUTTING COM- POUND | Nástrojová pasta | Vhodná pro obrábění všech ocelí a hliníku. Prodlužuje životnost nástrojů. | 24 | 500g plech. |
| 53511500 | T CUTTING FLUID | Nástrojová kapalina | Použití obdobné jako u pasty. | 12 | 500ml PVC |
| 50869500 | TEXTILE DRAW FRAME LUBRI- CANT 869 | Syntetické mazadlo pro textilní průmysl | Na vysokorychlostní ložiska včetně zařízení Reiter Draw Frames. Na vysokorychlostní válce odlučovače a hlavní válce nylonových strojů např. Reiter Heavy Denier. | 24 | 500 g plech. |
| 55000302 | TYRE FIX | Oprava pneu matik | Přípravek na opravu pichlé pneu. Kolo se nemusí sundávat. Při dodržení návodu firma garantuje 100% kvalitu a účinnost výrobku. Větší balení je vhodné pro osobní a nákladní auta. | 24 | 360ml aeros. |
| 51181500 51181005 | UG2 GREASE | Mazadlo na ložiska | Pro ventilátorová ložiska elektrických motorů v elektrárnách, pro ložiska kol, ložiska elektrických motorů, hřídelová ložiska čerpadel, ložiska dopravníků, trubková ložiska, apod. Je výborné v extrémních vodních clonách, kyselých kontaminacích, parním prostředí, kde chrání před korozi. Provozní teplota je -18°C do 204°C. Mazivo NLGI No.2. | 24 4 | 500 g plech. 5kg plech. |
| 55007300 55007305 | UNIVERSAL METAL PROTECTOR | Univerzální ochrana kovů | Antikorozivní film pro všechny kovové povrchy. Ideální pro hliníkové, měděné a stříbrné povrchy. Pronikne do spár vystavených korozi a vytvoří tenký, tvrdý průhledný povlak. Plocha zůstává suchá a hladká a chrání proti korozi. Povlak neovlivňuje mezní toleranci. | 12 4 | 300ml aeros. 5 l plech. |

| | | | | | |
|----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 50007300 50777005 | WHITE HIGH TEMP. GREASE 777 | Bílé vysokoteplotní mazivo | Používá se jako dlouhodobé mazadlo v klíčových aplikacích, montáži a jako směs proti spečení, kde čistota je prvotřídní záležitost. Pro mazání potravinářských strojů, strojů na plnění do láhví, myček láhví a talířů, lednic a mrazáků, posuvných povrchů apod.; proti spečení všech typů šroubů, matic a upevňovačů. To je tuk s dlouhou servisní životností. Má dobrou odolnost proti vodě. Pracovní teploty od -15°C do 200°C. Efektivní do 1200°C v aplikacích jako proti spečení. Mazivo NLGI No.2 | 24 4 | 500g plech. 5kg plech. |
| 55200200 | WINDSCREEN CLEANER | Čistič skla | Koncentrovaný přídatek do nádržky ostřikovače skla v autě. Odstraňuje nečistoty i hmyz. Poměr polovina přípravku na cca 5 L nádrž. V nižším poměru lze použít na čištění přední masky vozu od hmyzu. | 12 | 250ml láhev |
| 52350005 52350015 | WIRE ROPE DRESSING LQG-X | Mazivo drátěných lan | Je speciálně vyvinutý jako mazadlo drátěných lan nejvyšší kvality. Je to polotekutý, extrémně přilnavý produkt s obsahem MoS ₂ a dalšími tuhými mazivy. Lepkavost tohoto LQG-X chrání mazadlo proti odkapávání a odlétnutí při rychlém pohybu lana a dále je posílená ochrana proti smytí LQG-X vodou. Používá se ve všech ústředních lubrikačních systémech pro řetězy v textilním průmyslu. Pro dopravníky a manuální mazání řetězů, vřeten, lan apod. Má vysokou odolnost proti opotřebení a stárnutí. | 4 1 | 5 kg plech. 15 kg sud |
| 51344005 51345015 | WIRE ROPE DRESSING L 1345 | Mazivo drátěných lan | Nejvyšší kvality. Užití tam, kde lacinější produkt není dostatečně dobrý. | 4 1 | 5 kg plech. 15 kg sud |
| 55200252 | WONDER WASH | Autošampon | Jedinečná mycí směs s přísadkou vosku. Atest SZÚ. Vhodný i pro myčky automobilů. | 12 | 375 ml PVC |
| 55200251 | WONDER WAX | Zázračný vosk | Odstraňuje oxidaci a špínu a vyplňuje škrábance na všech autolacích. Je to vynikající směs polymeru a vosku k zajištění maximální trvanlivosti a ochrany. Obnoví původní vysoce lesklý vzhled. Nezaněchává šmouhy, odpuzuje vodu. Atest SZÚ. | 12 | 375 m PVC |
| 55100500 55100400 55100005 55100015 | WR BEARING GREASE | Ložiskové mazivo | Vhodné pro mazání kluzných, jehlových a válečkových ložisek všech typů. Je extrémně lepkavý, obohacený inhibitory proti oxidaci a rzi. Vzhledem k neobvyklé přilnavosti je určen pro ložiska, která jsou v kontaktu se silným proudem horké vody a páry. Nelze jej smýt ani silným proudem horké vody nebo párou. | 24 24 4 1 | 500 g plech. 400g patrona 5 kg plech. 15 kg sud |